



KIT OCCULTATION BOIS

A INSTALLER DANS NOS CLOTURES AVEC
 POTEAUX CLOPLUS 40 ET
 PANNEAUX PLIS 205 - 5/5 OU 5/4

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CLOTURE

Préconisations pour la clôture installée:

Poteaux CLOPLUS 40 ou supérieurs, scellés suffisamment en sol pour assurer une bonne tenue.
 Panneaux plis 205 5/5 ou 5/4 fixés sur poteaux par brides avec boulonnerie autocassante inviolable.

LATTES OCCULTATION BOIS

Lattes de bois en **pin traité** d'épaisseur 6 mm (+/- 1) livrées en kit à monter soi-même (occultation 95%).

Ce kit comprend 44 lattes standard largeur 46 mm, 3 contre lattes à mettre dans les plis du panneau, deux lattes réduites largeur 41 mm pour les extrémités
 Assemblage par agrafage (non fourni) des lattes sur contre lattes.

RECOMMANDATIONS :

L'occultation BOIS est à utiliser exclusivement sur sites peu venteux.

INFORMATIONS :

Le bois est un produit «vivant» dont la couleur évolue avec le temps.
 Il peut également se déformer et se fissurer en fonction des variations climatiques. Cela est inévitable et ne remet pas en cause la qualité du produit.
 Le traitement autoclave **CLASSE 3** évite les dégradations dues aux insectes et aux champignons.

HAUTEUR X LARGEUR (EN MÈTRE)

1,530 x 2,500

1,730 x 2,500

1,930 x 2,500

